

# TD-1001

## 2D 智能客流感應器

TD-1001是一款智能一體化的單鏡頭視頻客流感應器，具備準確度高、多功能、安裝靈活和運維便利等特點，適用於購物中心、商超、零售和旅遊場館等各類實體商業和組織機構進行客流大數據採集、分析和應用。

TD-1001智能感應器通常安裝在經營區域的出入口，收集和分析出入人數、經過客流、滯留人數等重要信息，並且支持展現指定區域的客戶駐留時間和熱力圖、對虛假客流進行鑑別/拍照取證/剔除和發送告警等獨特功能。該產品可以傾斜安裝，適用環境靈活性更好。基於先進的算法和優於普通2D視頻客流感應器的圖像處理能力，TD-1001在穩定的室內照明環境下，未經後期調整客流統計可達到極高準確度。

設備可通過Web界面遠程配置管理、支持實時採集16個區域的數據。採集的數據，結合定制化報表解析，可為各類實體商業提供決策依據。該產品可根據客戶訂購需要內置Wi-Fi模塊，呈現更為豐富的數據報表內容如場內動線、熱區、新老客戶比率等。

此外，通過開放式接口和API，TD-1001可與企業的現有系統如ERP, CRM, BI，以及與第三方系統如手機App和數字標牌展示等進行有效集成，助力實體商業充分挖掘客流的應用價值。



- 集客流數據採集和分析於一身的智能一體機平台
- 支持虛假客流鑑別取證、區域內滯留時間統計等獨特功能
- 可根據需要內嵌Wi-Fi探針，滿足特定客戶需求
- 適用於室內場景，準確度高

[www.tdintelligence.com](http://www.tdintelligence.com)

了解更多產品信息，請發Email至：[service@unicrosstw.com](mailto:service@unicrosstw.com)




## 產品規格

硬體	
型號	標準款：TD-1001； 可選款：TD-1001W（內嵌無線模塊）
材料	阻燃 PC 外殼（UL94 V-0 阻燃等級或相當） 鋁片散熱背殼
尺寸	單機：95mm x 95mm x 58mm 包裝：115mm x 115mm x 83mm
重量	單機：306g；包裝（含設備）：363g
功率	5W
鏡頭	2.2mm 廣角鏡頭
內存	512MB DDR3
Flash	8GB EMMC
網路	100M Ethernet
斷電後 RTC 工作時間	最少 3 天
LED	3 路雙色 LED
供電	板載 13.5W POE
工作參數	
環境溫濕度	0-50° 工作溫度；20%-80% 相對溼度
安裝高度	2m — 5m
安裝角度	支持水平及傾斜安裝*

\*X/Y軸支持最大傾斜45°；傾斜安裝會導致準確率下降。

## 主要特性

- 智能化一體機，集視頻採集、數據存儲、分析和數據傳輸於一身
- 支持內置Wi-Fi 探針（訂購時選擇型號TD-1001W）
- 支持嵌入式、吊裝式等多種靈活的安裝和傾斜安裝
- 可對虛假客流進行識別、剔除並拍照取證和告知後台
- API接口，便於系統集成，呈現豐富的商業報表
- 單個設備支持最多16個獨立區域的數據採集分析
- 可通過Web界面進行遠程管理、配置和軟件升級，維護極其便利
- 支持指定時段視頻錄製和輸出，便於校驗和比對客流統計的準確性
- 支持最小每分鐘存儲客流統計數據
- 內置閃存可存儲90天的數據
- 數據以XML格式封裝，可通過HTTP/HTTPS, FTP/FTPS 推送
- POE供電



了解更多信息，請發Email至：[service@unicrossw.com](mailto:service@unicrossw.com)